



СЕРИЯ TPL

Стр. 126-1





- ⊕ Высокая пропускная способность, минимальное падение давления.
- ⊕ Свободный проход без клапана.
- ⊕ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ⊕ Сфера применения: Чистка под высоким давлением.

Взаимозаменяемы с: 3/8" TEMA3800 KEW

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ:	сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ:	NBR
ANTI-EXTRUSION:	PTFE
ШАРЫ:	зависит от версии
ПРУЖИНЫ:	зависит от версии



DN	ØA	MATERIAL		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	ØC Mm.	L Mm.
		Acero Bicromat	126.11002AC	350Bar				
10	3/8" BSP	Acero Niquelado	126.11002AC011	350Bar	22	38	19,90	18,25
		AISI316	126.21002AC	300Bar				

DN	ØA	MATERIAL		CH1 Mm.	C Mm.	ØD Mm.	L Mm.
		Acero Bicromat.	126.12022AC	350Bar			
		Acero Niquelado	126.12022AC011	350Bar			
10	3/8" BSP	Latón	126.42022AC	90Bar	30	44	35
		Latón Niquelado	126.42022AC011	90Bar			
		AISI316	126.22022AC	300Bar			

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА					
TPL	1	сталь	1	штекер	0	без	0	без	2	3/8"	10
	2	AISI316	2	розетка			1	NBR			
	4	латунь					2	VITON			

2 булвы из таблицы Резьб.

⊕ Для заказа изделия с никелированной поверхностью дописать 011.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд» , тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60 , e-mail:info@hydrotrade.ru